

# 倉敷市民会館ホール舞台照明設備一覧表

平成21年7月現在

舞台間口： 2.4m  
 奥行： 1.8m  
 高さ： 1.2m  
 客席数： 1974席 + 車椅子席5

設備内容		調光卓仕様 LICSTAR- Type J(東芝ライテック)	
設備総容量	500KVA	パッチング方式	ソフトパッチ
舞台照明用調光器	3Kw×305台	メモリー・シーン数	1000シーン
持ち込み卓コネクター	DMX回線あり(客席中央・後部)	フェーダー数	100本3段
動力電源(200V)	150A(上手)他60A×3	サブフェーダー	20本
仮設電源(3相4線)700A(下手)ターミナル/ComLock			

回路構成			
U H (1色500w12灯)	6回路 (6色)	C L	24回路 (@1Kw×2台)
L H (1色300w20灯)	14回路 (7色)	F R (上・下共)	各6回路 (@1Kw×3台)
1SUS	24回路 (ミニC×72口)	バルコニー (上・下共)	各3回路 (@1Kw×3台)
2SUS	24回路 (切替/4回路)	トーマンタル・タワー(上・下共)	各3回路 (@1Kw×2台)
3SUS(2BLブリッジ)	24回路 (切替/4回路)	第1タワー (上・下共)	各3回路 (@1Kw×2台)
4SUS	20回路 (切替/4回路)	第2タワー (上・下共)	各3回路 (@1Kw×2台)
PBL	12回路 (切替/8回路)	花道FC (上・下共)	各2回路
1BL	8回路 (切替/4回路)	前FC	4回路
2BL(3SUSブリッジ)	8回路 (切替/4回路)	後FC	7回路
3BL(サスバトン有)	12回路 (切替/8回路)	上手FC	20回路 (MG直5回路)
フットライト	4回路 (切替/4回路)	下手FC	20回路 (MG直5回路)
花道フット(上・下共)	4回路 (切替/4回路)	60A (直回路)	計10回路(内客席4回路)

クセノンピンスポットライト			
U - TECK社製	XPS - 2008SR	2台	2階客席後方映写室内
U - TECK社製	2008SR	2台	2階客席後方映写室両サイド
U - TECK社製	2007SR	2台	シーリング室内

サス及び移動器具			
1000W(CI-8G)	48台(松村)	エフェクト・スポット	2台(丸茂)
1000W(FI-8G)	16台(松村)	エフェクト・マシーン	3台(丸茂)
1000W(AL-AQF-10-2)	66台(東芝)	エフェクト・スポット	2台(RDS)
1500W(FQ)	20台(丸茂)	スパイラル・マシーン	2台(RDS)
500W(CEC)	12台(丸茂)	ミラーボール	2台(吊り・置き用各1台)
500W(FI-6G)	12台(松村)	ストロボ	3台
500W(TI)	9台(松村)	スタンド	20台(松村)
500W(FSP)	9台(松村)	ハイ・スタンド	4台(丸茂)
PAR(1N)(松村)	20台(丸茂)	丸ベース	22台(松村)
PAR(5N)(RDS)	40台	トンボ	6本(丸茂)
ITO	12台	ハンガー	30台(松村)
ソースフォー	10台	ロングハンガー	15本(丸茂)
ECQ-7C	10台(丸茂)		
波マシーン(2KW)	2台(丸茂)		